

Az energiafogyasztásra vonatkozó adatlap

MIKA-6E-GM

A következő terméksimertető adatok megfelelnek a 2010/30/EU irányelv kiegészítéseként szolgáló 2015/1186 EU rendelet követelményeinek.

Terméksimertető adatok			
Modellazonosító	MIKA-6E-GM		
Közvetett fűtési képesség	van		
Közvetlen hőteljesítmény	1.0	kW	
Közvetett hőteljesítmény	4,7	kW	
NOx kibocsátás (csak gáz vagy olaj)	120	mg/kWh	
Tüzelőanyag			
Tüzelőanyag típusa	gáznemű		G20
Hőteljesítmény	Szimbólum	Mennyiség	Mértékegység
Névleges hőteljesítmény	P _{nom}	5,7	kW
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	P _{min}	3,6	kW
Hatásfok (NCV)			
Névleges hőteljesítményhez tartozó hatásfok	$\eta_{th, nom}$	95	%
Minimális hőteljesítményhez tartozó hatásfok (indikatív)	$\eta_{th, min}$	88,7	%
Kiegészítő villamos segédenergia fogyasztás			
Névleges hőteljesítményen	e _{lmax}	0,055	kW
Minimális hőteljesítményen	e _{lmin}	0,027	kW
Készenléti üzemmódban	P _{SB}	0,002	kW
Az állandó gyújtóláng energiaigénye			
A gyújtóláng energiaigénye	P _{pilot}	0	kW
A teljesítmény illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa			
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás			
Más szabályozási lehetőségek			
Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel	nem		
Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel	nem		
Távszabályozási lehetőség	igen		
Közvetett fűtési képesség	igen		

