

EU-Típusvizsgálati Tanúsítvány

az (EU) 2016/426 Rendelet 14. cikke (2) bekezdése szerinti gáznemű tüzelőanyaggal
üzemelő berendezés - B modul - gyártási típus

Tanúsítvány szám: GB 002798 001

PIN: 2806DL0021

Jegyzőkönyv szám: 31002755 001

Gyártó: 2377 Örkény, Jókai u. 12/a.

Termék: Gáztüzelésű konvekciós egyedi fűtőkészülékek (1501)

Termék azonosítás: Modell: MIKON-5

Részleteket lásd az I. Mellékletben.

Tanúsítás alapjául
szolgáló előírások:

EN 1266:2002 + A1:2005

Célország:

AL, AT, BA, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MD, MK, NO, PT, RO, RS, RU,
SE, SI, SK, TR, UA

Érvényesség dátuma: 2030.10.21.

Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány a fenti termékre vonatkozik. Azt igazolja, hogy a vizsgálati mintadarab a Rendelet I. számú mellékletében meghatározott alapvető követelményeknek megfelel. A tanúsítvány tulajdonosa / gyártó jogosult ezt a dokumentumot az irányelv szerinti EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításához felhasználni. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatgyártásának értékeléséről. Ez a tanúsítvány önmagában nem jogosít fel a bejelentett szervezet azonosító számával ellátott CE jelölésének feltüntetésére.

Tanúsító szervezet

Kiadás dátuma:

Budapest, 2020.10.21.

.....
Tasnádi Gábor

A CE jelölés akkor tüntethető fel, ha a termék valamennyi vonatkozó és érvényes EU irányelvnek megfelel.

GB 002798 001 számú tanúsítvány I. Melléklete

1/1 oldal

PIN: 2806DL0021

Modell	MIKON-5
Készülékkategória; célországok	I _{2H} (25 mbar); HU
Készülékkategória; célországok	I _{2H} (20 mbar); AL, AT, BA, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LV, MD, MK, NO, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA
Készülékkategória; célországok	I _{2E} (20 mbar); DE
Névleges csatlakozási nyomás [mbar]	20, 25
Névleges hőterhelés fűtőértékre vonatkoztatva [kW]	4,0
Névleges hőteljesítmény [kW]	3,82
Tüzeléstechnikai hatásfok névleges hőterhelésen fűtőértékre vonatkoztatva [%]	95,5
Égőnyomás névleges hőterhelésnél [mbar]	10,5
Főégő fúvóka darabszám / átmérő [db / mm]	1 / 2,00
Gyújtóégő fúvóka darabszám / átmérő [db / mm]	-
Gázcsatlakozás ["]	G1/2
NOx osztály	5
Égéstermék elvezetés típusa	C ₁₃
Égéstermék elvezető [mm]	d/D 40-100/175
Falátfogás [mm]	350 - 750
Névleges feszültség AC 50 Hz [V]	230
Teljesítményfelvétel [W]	50
Védettség	IP 44
Érintésvédelmi osztály	I.

Biztonság szempontjából fontos alkatrészecskék

Alkatrész neve	Gyártó	Modell	Megfelelőségi dokumentum
Kombinált szelep	Honeywell	VK4305	CE-0063C00142
Tüzeléstechnikai vezérlő	Honeywell	S4962DM3177 STD Aurora	CE-0051CQ4642
Gázkészülék biztonsági panel	Controls	TB201	-
Hőmérsékletkorlátozó	T&P	2BDT200A, 95 °C	IMQ, CA02.02231
Égési levegő ventilátor	EBM Papst	RL 48-19	-
Lefúvó ventilátor	MS srl	CL180	-
Égő	Technorgáz	Kerámia	-